



特点

- 为工业抽查和现场校准而优化的便携式设计
- 露点测量准确度高达 $\pm 2^\circ\text{C } T_{d/f}$
- 露点测量范围宽
- 传感器清除功能提高了长期稳定性和化学物质耐受性
- 耐冷凝
- 与 Indigo80 手持式显示表头和 Insight PC 机软件兼容
- 随附维萨拉公司出具的校准证书

维萨拉 DRYCAP® DMP80 系列手持式露点和温度探头为便携式使用而设计，适合 Indigo80 手持式显示表头。DMP80 探头与 Indigo80 的组合适合对已安装的维萨拉湿度仪表进行抽查和现场校准。

使用维萨拉 DRYCAP 传感器进行可靠测量

维萨拉 DRYCAP 传感器不受微粒污染、水冷凝、油蒸气和大多数化学品的影响。该传感器耐冷凝，即使暴露在液态水中，仍可恢复正常工作。由于快速的反应时间和稳定性，该传感器在动态和低露点应用方面表现良好。

该探头可以直接插入带压工艺过程中，并且从外界环境转换到工艺环境条件下能够快速反应。DMP80 探头适用于在宽温度和气压范围内直接进行过程露点测量。

DMP80 系列探头随附标准的出厂校准证书，并可选择认可的校准。因此，可将探头用作现场校准的参考标准。

传感器清除功能可降低污染物的影响

在化学物质和清洁剂浓度高的环境中，选择具备传感器清除功能的仪表有助于在校准周期内保持测量准确性。

传感器清除功能用于短暂加热传感器以去除可能降低测量性能并导致漂移的化学物质。

可靠的手持式测量设计

探头手柄的设计针对多种测量环境中的手动操作进行了优化。IP66 级探头手柄随附探头连接电缆，可提供良好的防潮和防尘保护。此外，坚固的手柄设计可保护电缆连接免受机械应力的影响。

灵活的连接方式

DMP80 探头经过优化，可与 Indigo80 手持式显示表头配合使用，执行便携式抽查、现场校准和数据记录。DMP80 探头可以连接到适用于 Windows® 的维萨拉 Insight 软件，便于您访问设备进行分析 and 配置。


有关更多信息，请参见

www.vaisala.com/indigo 和 www.vaisala.com/insight。

技术数据

DMP80A 测量性能

露点	
传感器	DRYCAP® 180S
测量范围	−40 ... +60 °C T _{d/f}
精确度	高达 ±2 °C T _{d/f}
响应时间 63 % [90 %]:	
从干到湿	5 s [10 s]
从湿到干	45 s [5 min]
温度	
测量范围	0 ... +60 °C
准确度	室温条件下为 ±0.2 °C
温度传感器	Pt100 RTD 类 F0.1 IEC 60751
混合比	
测量范围 (典型)	0–150 g/kg
准确度 (典型)	读数 ±12 %
绝对湿度	
测量范围	0–130 g/m ³
准确度 (典型)	± 读数的 10 %



露点准确度与测量条件 (DMP80A)

DMP80 系列工作环境

工作温度范围	−10 ... +60 °C
储存温度	−20 ... +60 °C
探头的工作压力	0–20 bar, 绝对值
测量环境	用于空气、氮气、氢气、氩气、氦气和氧气 ¹⁾
探头手柄的 IP 防护等级:	
具有探头连接电缆	IP66
无电缆	IP55


1) ，如果存在其他化学物质，请咨询维萨拉。请遵守关于易燃气体的安全法规。

DMP80 系列输入和输出

工作电压	15–30 V DC
电流消耗	10 mA (典型值) , 500 mA (最大值)
数字输出	RS-485, 非隔离

DMP80B 测量性能

露点	
传感器	DRYCAP® 180M
测量范围	−70 ... +60 °C T _{d/f}
精确度	高达 ±2 °C T _{d/f}
响应时间 63 % [90 %]:	
从干到湿	5 s [15 s]
从湿到干	45 s [8 min]
温度	
测量范围	0 ... +60 °C
准确度	室温条件下为 ±0.2 °C
温度传感器	Pt100 RTD 类 F0.1 IEC 60751
相对湿度	
测量范围	0–70 %RH
准确度 (在 RH <10 %RH、+ 20 °C 条件下)	±0.004 %RH + 读数的 20 %
体积浓度 (ppm)	
测量范围 (典型)	10–2500 ppm
准确度 (+ 20 °C 条件下, 1 bar)	1 ppm + 读数的 20 %



露点准确度与测量条件 (DMP80B)

DMP80 系列机械规格

接头类型	M12 5 针 A 型针式
重量	250 g
机械连接选项	G1/2" ISO 228/1 NPT1/2"
材料	
探头手柄	聚酰胺 (PA) 和热塑性弹性体 (TPE)
探头管体	不锈钢 (AISI 316L)
过滤器	烧结不锈钢 (AISI 316L) ¹⁾

1) 维萨拉产品代码: HM47280SP

DMP80 系列输出参数


绝对湿度 (g/m ³)	相对湿度 (%RH)
标态下 (NTP, 20°C/1bar) 下的绝对湿度 (g/m ³)	相对湿度 (露/霜点) (%RH)
露点温度 (°C)	温度 (°C)
露/霜点温度 (°C)	水分体积浓度 (体积比 (干基) ppm _v)
常压下的露/霜点温度 (°C)	水分体积浓度 (体积比 (湿基) , %)
常压下的露点温度 (°C)	水分质量比 (ppm _w)
露点温度差 (°C)	水气压力 (hPa)
焓值 (kJ/kg)	饱和水气压力 (hPa)
混合比 (g/kg)	

DMP80 系列合规性


欧盟指令和法规	EMC 指令 (2014/30/EU) RoHS 指令 (2011/65/EU) 2015/863 修订版
电磁兼容性 (EMC)	EN 61326-1, 工业环境
粗暴搬运 (不包括探头中的传感器)	IEC 60068-2-31
合规标志	CE, 中国 RoHS, RCM, UKCA

DMP80 系列备件和附件

电缆	
探头连接电缆 (M12-M12), 1.5 m	272075SP
适用于探头的扁平电缆 (M12-M12), 1 m	CBL210493SP
适用于 ISO G1/2" 螺纹选件的附件	
带快装接头和放气螺钉的采样单元	DSC74
带凹式接头的采样单元, 入口 G3/8", 出口 G1/4" ISO	DMT242SC
带 Swagelok 接头 (适配 1/4" 管) 的采样单元	DMT242SC2
双压力采样单元	DSC74B
带螺旋管的双压力采样单元	DSC74C
其他物品	
Indigo USB 适配器	USB2
烧结不锈钢过滤器	HM47280SP



带 G1/2" 螺纹的 DMP80 系列探头的尺寸、侧视图和手柄末端图



带 NPT1/2" 螺纹的 DMP80 系列探头的尺寸